



Der Name Centri verrät es schon, der Schall kommt aus einem Mittelpunkt. Bestückt mit einem 2-Wege 5" Coaxialchassis verfügt dieser Kompaktlautsprecher über ein sehr breites Abstrahlverhalten.

Der Betrieb kann über beliebige Verstärker, auch ohne DSP, erfolgen.

Mit den beiden Monitorschrägen von 50° und 35° bietet sich die Centri-5 als universales und äußerst dezentes Beschallungswerkzeug für mobile Einsätze und in Installationen an. Das formschöne Gehäusedesign fügt sie sich elegant und unauffällig in jede Umgebung ein.

Das abgewinkelte speakON-Anschlussfeld kann gegen eine Anschlussplatte mit Phoenix-Kontakt Steckerleiste oder wasserfester PG-Kabelverschraubung getauscht werden.

Für den Flug- oder Stativbetrieb und Montage in Installationen stehen diverse Gewindepunkte, Schwenkbügel, sowie Wandhalter zur Verfügung.

- ✔ Plug&Play passiv an jedem passenden Verstärker, auch ohne DSP
- ✔ Plug&Play an den TENNAX self-powered Subwoofern (Combi-Sets)
- ✔ Plug&Play an Powersoft Verstärkern mit fertigen Presets für Armonia Plus Software
- ✔ Über den TENNAX (AIIDSP) 19" Lautsprechermanagement-Controller mit jedem passenden Verstärker

<b>Frequenzgang</b>	115 Hz - 22,5 kHz (- 10 dB) 155 Hz - 19 kHz (+/- 3 dB)
<b>Abstrahlverhalten</b>	100° x 100°
<b>Belastbarkeit</b>	150 W AES / 300 W program / 600 W peak at 8 Ω
<b>Schalldruck</b>	112 dB SPL AES / 115 dB SPL program / 118 dB SPL peak
<b>Komponenten</b>	1 x 5" Coaxial Chassis
<b>Anschlüsse</b>	2 x Neutrik NL4 Speakon IN/OUT (durchgeschliffen), Belegung: 1+/1-
<b>Maße</b>	230 (H) x 160 (B) x 177,7 mm (T)

